

GAMA 400R Y 400F

No-tejidos punzonados y termofijados, fabricados con o sin soporte (rafía, friselina, etc.), a partir de fibras naturales, artificiales y sintéticas recicladas, con gran resistencia y durabilidad. Muy elásticos, firmes y confortables, con gran poder de adaptación a cualquier tipo de muelle. Productos muy versátiles para sus aplicaciones como protector de muelles o como refuerzo lumbar.

VENTAJAS:

- Resistencia
- Transpirabilidad
- Durabilidad
- Versatilidad y flexibilidad
- Amplia variedad de aplicaciones
- Protección mecánica para separación y reparto de cargas

Aplicaciones

Separadores y repartidores de carga de fibras sintéticas, artificiales y naturales recicladas con soporte de rafía que aporta un refuerzo adicional y una mayor resistencia.

Características

	4075-R	412-R	414-R	415-R
Composición	Fibras Diversas			
Aspecto y color (según máster)	Multicolor			
Peso (gr/m ²)	750	1200	1400	1500
Espesor (mm)	5,2	6,5	7,5	10
Densidad (Kg/m ³)	144	185	187	150
Soporte	Rafía de Polipropileno			

Acondicionamiento

Referencia	4075-R	412-R	414-R	415-R	Tolerancia
Bobinas: Longitud (m)	35 ó 50				± 1 %
Bobinas: Ancho (m)	1,88; 1,96; 2,06				± 1 %
Placa: (m x m)	según necesidades del cliente				± 1 %

NON
WOVENS