

GAMA 400

No-tejidos punzonados y termofijados, fabricados con o sin soporte (malla, friselina, etc.), a partir de fibras naturales, artificiales y sintéticas recicladas, con gran resistencia y durabilidad. Muy elásticos, firmes y confortables, con gran poder de adaptación a cualquier tipo de muelle. Productos muy versátiles para sus aplicaciones como protector de muelles o como refuerzo lumbar.

VENTAJAS:

- Resistencia
- Transpirabilidad
- Durabilidad
- Versatilidad y flexibilidad
- Amplia variedad de aplicaciones
- Protección mecánica para separación y reparto de cargas

Aplicaciones

Filtros separadores y repartidores de carga, elaborados en fibras sintéticas, artificiales y naturales recicladas, con acabado plano.

Amortiguador para muelles, elaborado con fibras punzonadas que confieren elevada resistencia al producto.

Características

	412	414	415
Composición	Fibras Diversas		
Aspecto y color (según máster)	Multicolor		
Peso (gr/m ²)	1200	1400	1500
Espesor (mm)	7,5	7,7	9
Densidad (Kg/m ³)	160	182	167
Soporte	Malla de Polipropileno + Film de Polietileno		

Acondicionamiento

Referencia	412	414	415	Tolerancia
Bobinas: Longitud (m)	35 ó 50			± 1 %
Bobinas: Ancho (m)	1,88; 1,96; 2,06			± 1 %
Placa: (m x m)	según necesidades del cliente			± 1 %