

GAMA ISOLGREEN YUTE

Filtros para cochonería y otras aplicaciones, separadores y repartidores de carga, elaborados en fibras sintéticas recicladas, con acabado termifijado. En su fabricación se incorporan fibras vegetales que proporcionan mayor elasticidad y resistencia, para su uso como amortiguador.

VENTAJAS:

- Permeabilidad
- Durabilidad (resistente a la putrefacción y mohos)
- Alta absorción
- Resistencia a la temperatura
- Transpirabilidad
- Versatilidad y flexibilidad
- Amplia variedad de aplicaciones

isolgreen

Aplicaciones

Amortiguador para muelles, elaborado con fibras termofusibles, que aporta gran resistencia y adaptabilidad al producto. Su firmeza y capacidad de recuperación lo hacen idóneo como protectores de columnas o zonas de impactos.

Características

	L-JU 1150-T10	L-JU 1700-T25
Composición	80% Yute - 20% Poliéster Bicomponente	
Espesor (mm)	10	25
Peso (gr/m ²)	1150	1700
Densidad (Kg/m ³)	25	65
Soporte	Sin soporte	

Acondicionamiento

Referencia	L-JU 1150-T10	L-JU 1700-T25	Tolerancia
Placas: Longitud (m)	desde 0,88 hasta 2		± 1 %
Placas: Ancho (m)	hasta 2,40		± 1 %

